

# Servicepunten op de begraafplaats



Begraafplaats Schollebaar in Capelle a/d IJssel

 Den Boer  
**Econorm**<sup>®</sup>

[www.denboereconorm.nl](http://www.denboereconorm.nl)  
[www.denboereconorm.be](http://www.denboereconorm.be)

# Watertappunten

**Den Boer Econorm®** levert binnen dit programma een keuze aan watertappunten en accessoires. Op begraafplaatsen komen deze producten uitstekend tot hun recht. Deze uit één deel gegoten betonnen elementen worden na uitharding met de hand op reliëf gebracht. Door de ambachtelijke handeling ontstaat uiteindelijk een natuurlijke uitstraling. De watertappunten kunnen in 2 kraanuitvoeringen worden geleverd, een draai of drukkraan.

## Aansluitset

De aansluitset Gardena is een complete set welke u kunt gebruiken om een tuinslang met Gardena aansluiting aan te sluiten op het Frostfree waterpunt.



Om deze set aan te sluiten draait u de perlator aan het einde van de kraan eruit en draait u de adapter erop.

## Frostfree

Het DBE watertappunt Frostfree is voorzien van een vernieuwde en verbeterde inwendige techniek en uitwendige constructie. Het DBE watertappunt Frostfree staat voor een systeem dat het mogelijk maakt om bij enkele graden onder nul alsnog water af te tappen. De techniek zorgt ervoor dat na het gebruik van de kraan, het waterpeil in de leiding zakt tot ongeveer 80 cm onder het grondoppervlak

(hier zit het ventiel), zo blijft gebruik, ook tijdens de vorstperiode, gegarandeerd. Dit type wordt uitgevoerd met een hendelsysteem i.p.v. een druk- of draaikraan en is voorzien van een "niet pompen" plaatje op de voorzijde.

De zijpanelen worden geleverd in RVS. Let wel: de waterleiding, waar de Frostfree op aangesloten wordt, dient 80 cm onder de grond te liggen. De aanbevolen waterdruk is 2 á 3 bar.

**Het volledige assortiment DBE watertappunten kunt u bekijken op onze vernieuwde website [www.denboereconorm.nl](http://www.denboereconorm.nl)**



*Aqualine I*



*Frostfree, type Park*



*Frostfree*



**Niet Pompen !**

Géén Drinkwater

Hendel lichtjes naar beneden drukken.

Hendel vasthouden tot het water loopt en uw gieter vol is.

Gieter vol? Hendel loslaten.



*Aqualine IV*



*Hof*

# Vazensteun Gieterhaak Bloemschiktafel



## Bloemschiktafel

Steeds meer kiest men op de begraafplaats voor "servicepunten". De Bloemschiktafel is uitermate geschikt om in alle rust de bloemen te verzorgen.

De 2 gaten in het blad dienen voor steekvazen zodat men de handen vrij heeft om de bloemen te schikken.

De 2 bevestigingspunten dienen voor het aansluiten van een snoei- en handschaar.

Afmetingen 230 x 100 x 90/89 cm inclusief 2 gaten voor steekvazen en 2 bevestigingspunten.



## Vazensteun

De DBE vazensteun is uitgevoerd in hoogwaardig geborsteld RVS en wordt geleverd inclusief montage materiaal (bouten en pluggen) en installatiehandleiding. De vazensteun kan op ieder gewenst materiaal bevestigd worden, bijvoorbeeld op een bloemschiktafel, watertappunt e.d. Of de vazen een groot of klein formaat hebben, ze sluiten exact over de steun.

## Gieterhaak

De DBE gieterhaak is uitgevoerd in hoogwaardig geborsteld RVS en wordt geleverd inclusief montage materiaal (bouten en pluggen) en installatiehandleiding. De gieterhaak kan op ieder gewenst materiaal bevestigd worden, bijvoorbeeld op een bloemschiktafel, watertappunt e.d. Optioneel kan er een pandslot bevestigd worden op de haak.



Accessoireset snoei- en handschaar

# Gieterrekken Bloemenbank



De gieterrekken met pandsloten zijn uitstekend geschikt voor buiten gebruik. Doordat de gieterrekken eerst thermisch verzinkt zijn en daarna een poeder coating hebben, zal bij beschadiging het gieterrek niet gaan roesten. De gieterrekken zijn uitgevoerd met pandsloten die werken met 2 euro munten.

De gieterrekken bieden plaats aan 4 of 8 gieters.



Het gieterrek I is deels vervaardigd uit verzinkt staal en geschikt voor het plaatsen van 4 gieters. Deze kunnen (indien gewenst) worden afgesloten middels een RVS-ketting. Ook verkrijgbaar met pandsloten en leverbaar in 9 dekklagen

Het gieterrek III is vervaardigd uit verzinkt staal en geschikt voor het plaatsen van 3 gieters. Kleur: antraciet. Dit rek laat zich uitstekend combineren met het watertappunt Aqualine III



De DBE bloemenbank is een mooie aanvulling op een urnenwand om mensen de gelegenheid te bieden bloemen te plaatsen in de buurt van hun overleden dierbaren.



Omdat de urnenwanden veelal geen ruimte bieden om bloemen te plaatsen, is de bloemenbank voor steekvazen een goede oplossing.



De bloemenbank Recht heeft 21 gaten om een steekvaas in te plaatsen en de bloemenbank Rond heeft 8 gaten en is in 9 dekklagen leverbaar.

# Zitbanken



## Zitbank/Zitblok Strak

De DBE zitbank Strak is in 9 verschillende deklagen verkrijgbaar. De maximale lengte is 2 meter en de zitbank wordt per meter geleverd, 50 x 50 cm (bxh). Zo kunnen op de begraafplaats verschillende maten zitblokken en zitbanken naar eigen ontwerp geplaatst worden.

Gewicht van 1 DBE zitbank strak van 2 meter ca. 1000 kg.



## Zitbank Halfrond

De DBE zitbank Halfrond bestaat uit 3 gedeelten met 4 sokkels. De 3 gedeelten kunnen ook los geleverd worden, deze worden dan geleverd met 2 sokkels.

De breedte van de zitbank is 45 cm en de dikte is 15 cm.

De radius van de zitbank is 200 cm.

Gewicht per sokkel 300 kg

Gewicht per zitelement 350 kg

## Zitbank Combi

Met de onderdelen kunt u diverse combinaties maken van zitbanken met plantenbakken. De zitbanken kunnen uitgevoerd worden met of zonder houten zitting. De combinatie van het materiaal hout met vezelversterkt beton maakt het tot een natuurlijk geheel.

De plantenbakken zorgen ervoor dat het ontwerp gaat leven.



# Plantenbakken



De plantenbakken worden standaard uitgevoerd in de kleuren wit, grijs en antraciet. Desgewenst zijn de plantenbakken zijn ook leverbaar in alle RAL kleuren.

Uitvoering: Polymeerbeton, duurzaam, vandalismebestendig en licht in gewicht. Polymeerbeton is beton waarbij het cement en water worden vervangen door hars, dat wordt versterkt met minerale vulstoffen (tot 6 mm).

De polymeer wordt als bindmiddel toegepast en heeft als positieve eigenschap dat het, in tegenstelling tot traditioneel beton, een veel hogere druk-, trek- en buigsterkte heeft. Verder heeft het een hogere taai- en dichtheid en is daardoor optimaal bestand tegen aantasting of vandalisme.



# Minicontainerboxen/ Afvalinzamelsysteem



*Minicontainerbox AB220*



*Minicontainerbox AB92*



*AB220 Slot onderdelen*

## Minicontainerboxen/Afvalinzamelsysteem

De minicontainerboxen zijn door hun beperkte omvang uitstekend geschikt voor het gebruik op de begraafplaats. De minicontainerboxen zijn leverbaar in speciale dekplaten, zodat u deze kunt aanpassen aan de omgeving zoals een "servicepunt" op de begraafplaats. Een degelijk kwalitatief hoogstaand product, te leveren met of zonder bedieningspedaal, geschikt om toe te passen met zakken van 90 liter tot en met 2-wiel rolcontainers van 140 en 240 liter, die makkelijk zijn te lossen door de deur van het systeem.

# Informatie

## Deklagen

U kunt een keuze maken uit de hieronder op reliëf gebrachte deklagen:



*Redomit*



*Resaton*



*Procarat mixed*



*Promitan*



*Promitan grau*



*Promitan rot*



*Prosatin*



*Revulkan braun*



*Revulkan anthrazit*

## Den Boer Econorm & duurzaamheid!

Alle betonproducten worden in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaamheid uitgevoerd in Zelf Verdichtend Beton (ZVB) met 100% vervanging van primair zand en grind door secundaire bouwstoffen die worden gegenereerd uit recyclingprojecten. De kunststofproducten zijn volledig na (her) gebruik recyclebaar en bij het gebruik van metalen letteren wij erop dat de grondstoffen voortkomen uit recycleprocessen.

Bij het vervaardigen van onze producten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor voldoen onze producten aan de EU Richtlijn Duurzaam Inkopen 2010 en 2014.



De aan luchtkwaliteit te relateren milieubelasting wordt verbeterd met 38% en verminderd met 17% CO2 uitstoot.



## Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp of een duurzaam bestek!

 Den Boer Econorm®

Den Boer Econorm BV  
Nijverheidsweg 41  
2102 LK Heemstede  
T: +31 (0)23 - 5481200  
F: +31 (0)23 - 5481201

**E: [info@denboereconorm.nl](mailto:info@denboereconorm.nl)**  
**W: [www.denboereconorm.nl](http://www.denboereconorm.nl)**

Den Boer Econorm België Bvba  
Meerdorp 72 bus 2  
B 2321 Meer  
T: (0032) (0) 3 - 8081065  
F: (0032) (0) 3 - 8081343

**E: [info@denboereconorm.be](mailto:info@denboereconorm.be)**  
**W: [www.denboereconorm.be](http://www.denboereconorm.be)**

